

DS-HD6366M-178A

600万像素高清半球型网络摄像机

DOWSE®

产品图片:



硬件

SOC单片系统	海思3516A	
传感器类型	1/1.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR	
最大图像尺寸	2592(H)×1944(V)	
接口		
镜头参数	镜头接口类型	φ 14
	光圈	固定光圈
	镜头类型	手动镜头3.6-10mm
音频输入	1路 MIC/3.5mm AV音频接口	
音频输出	1路扬声器输出、3.5mm AV音频接口	
网络接口	Lan	1个RJ45 10M/100M自适应以太网口
RS485 接口		1个RS485 接口
报警 I/O		2路报警输入、1路报警输出
Micro SD卡存储		支持128GB

产品特点:

© 1/1.8" SONY EXMOR Progressive Scan CMOS SENSOR
© 有效像素600万像素、30帧2592*1944、60帧@1920*1080
© 标配镜头: 手动镜头3.6-10mm、最低照度 0.001Lux、120db、TWDR
© 支持ONVIF、FTP、RTSP、等等
© 支持双码流、手机监控、心跳机制、具3D降噪、去雾、数字宽动态、镜头校正、走廊监控等智能模式
© 标配接口: 内置MIC、音频输入输出、2路报警输入/1路报警输出、SD卡槽、RS485、RJ45、DC 12V/AC 24V双电源、POE供电

音视频

视频压缩标准		H.265/H.264/MJPEG
		H.265 编码类型: Main Profile
		H.264 编码类型: High Profile/Main Profile/Baseline
视频分辨率	主码流	1920*1080/1280*720; 1~30fps(可调)
	次码流	704*576/640*480/640*352/320*240; 1~30fps(可调)
视频码率		30Kbps~16Mbps 码率可调; 支持定码率和变码率
视频字符叠加		可设置显示视频通道名称、时间、日期、视频码流、码率 显示位置可设置
视频屏蔽		4个区域
图像设置		支持镜像和翻转
图像自动调整功能		自动曝光(AEC)、自动白平衡(AWB)、自动增益(AGC)
图像调节		色彩饱和度、亮度、对比度、色调、锐度、Gamma、数字宽动态
其他		自动去雾、自动数字防抖、红外检测、自动DC光圈、非自动光圈、自动光圈矫正
音频压缩格式		G.711A/G.711U/G.726
双向语音		支持

应用场景:

此产品广泛适用于商场、酒店、办公大楼等室内场所

网络功能


储存类型	视频/图片
录像设置	可设置自动录像和手动录像(移动报警录像、探头报警录像、定时录像)
报警输出	电子邮件、Ftp上传
网络协议	TCP/IP、UDP、RTP、RTSP、RTCP、HTTP、DNS、DDNS、DHCP、FTP、NTP、PPPOE、SMTP、UPNP

订货型号:

DS-HD6366M-178A

无线协议	-----	
ONVIF 协议	支持PROFILE S	
远程浏览	电脑	支持IE6.0以上版本、火狐、谷歌、360等
	手机	-----
	在线浏览用户	最大支持5个用户

外形尺寸:



一般规范

外壳适用环境	铝合金、适用于室内
安装方式	吸顶装、壁装
工作环境	-10 °C ~ 50 °C
工作湿度	0% -85% RH
供电	DC12V±10% (AC 24±10%)
POE供电	标配
功耗	<3.5W
尺寸	Φ143xH114mm
重量	655g



深圳市东视电子有限公司
SHENZHEN DOWSE ELECTRONICS CO.,LTD.

地址: 深圳市龙华新区五和大道北锦绣科学园9号楼3楼
电话: 86-755-29500181(20线) 29500210
网址: <http://www.szdownse.com>